

In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

## 1 Identificazione della sostanza/della miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome Commerciale: **IMPERWOOD VERNICE FLATTING**

UFI: 8720-30KF-900M-VONX

### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e utilizzi sconsigliati

Uso raccomandato: Prodotto verniciante.

Usi sconsigliati: Non sono disponibili informazioni.

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

#### Produttore / Fornitore:

COLORIFICIO IMPERIAL EDILTORRES SRL

Via Chiaravelli, 30 90121 Palermo

Tel. +39 091 630 3549 - +39 091 630 2757 - +39 331 938 36 44

[www.colorificioimperial.it](http://www.colorificioimperial.it)

#### Posta elettronica della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:

[info@colorificioimperial.it](mailto:info@colorificioimperial.it)

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

#### Numero telefonico di chiamata urgente della società:

COLORIFICIO IMPERIAL EDILTORRES SRL

Tel. +39 091 630 3549 - +39 091 630 2757 - +39 331 938 36 44

DISPONIBILITÀ: 8.00 – 12.00 // 13.00 – 17.00

#### Organismo ufficiale di consultazione:

Organismo ufficiale di consultazione:

CAV Niguarda (Milano) Tel. 02-66101029;

CAV Cardarelli (Napoli) Tel. 081-5453333;

CAV Careggi (Firenze) Tel. 055-7947819;

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica (Pavia) Tel. 0382-24444;

CAV Az. Osp. Papa Giovanni XXII (Bergamo) Tel. 800 883300;

CAV Umberto I (Roma) Tel. 06-49978000;

In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

CAV A.Gemelli (Roma) Tel. 06-3054343;  
CAV Osp. Pediatrico Bambino Gesù (Roma) Tel. 06-68593726;  
CAV Az. Osp. Univ. Foggia (Foggia) Tel. 800 183459;  
CAV Az. Osp. Int. Verona (Verona) Tel. 800 011858.  
Disponibilità di tutti i CAV 24/24 ore

## 2 Identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)



| Classe e Categoria di pericolo | Indicazione di pericolo             |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| STOT SE 3                      | Può irritare le vie respiratorie.   |
| Flam. Liq. 3                   | Liquido e vapori infiammabili       |
| Aquatic Chronic 3              | Nocivo per gli organismi acquatici. |

### Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all'ambiente:




Nessun altro pericolo

### 2.2 Elementi dell'etichetta

Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

Pittogrammi di pericolo:

In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <b>GHS02</b>  | <b>GHS07</b>  | <b>GHS09</b>  |

**Avvertenza** Pericolo

**Indicazioni di Pericolo:**

H226: Liquido e vapori infiammabili.

H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

EUH208: Contiene: Neodecanoato di cobalto.

    Può provocare una reazione allergica

**Consigli Di Prudenza:**

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P405: Conservare sottochiave.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**Contiene:**

Idrocarburi C9-C11, N-Alcani, Isoalcani ciclici, Aromatici

**Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti:**

Nessuna

**2.3 Altri pericoli**

**Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Nessuna sostanza PTB e vPVB o interferente endocrino presente in concentrazioni  $\geq 0,1\%$

In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

Altri pericoli: Nessun altro pericolo

### 3 Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.1 Sostanze

Non applicabile

#### 3.2 Miscele

Identificazione della miscela: **IMPERWOOD VERNICE FLATting**

| Identificazione                  | Nome   | Classificazione   | Quantità           |
|----------------------------------|--|---|--------------------|
| EC: 919-857-5                    | Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici | Flam. Liq. 3 H226<br>Asp. Tox. 1 H304<br>STOT SE 3 H336<br>EUH066   | ≥ 15% ≤ 30%        |
| CAS: 27253-31-2<br>EC: 248-373-0 | Neodecanoato di cobalto  | Oral Acute Tox. 4 H302<br>STOT RE 1 H372<br>Skin Sens. 1 H317   | ≥ 0.1% ≤ 0.25%     |
| CAS:1330-20-7<br>EC:215-535-7    | xilene (miscela di isomeri)                                      | Flam. Liq. 3 H226<br>Asp. Tox. 1 H304<br>Skin Irrit. 2 H315<br>STOT RE 2 H373<br>Dermal Acute Tox. 4 H312<br>Eye Irrit. 2 H319<br>Inhal Acute Tox. 4 H332<br>STOT SE 3 H335 | ≥ 0.005% ≤ 0.01%   |
| CAS: 7779-90-0<br>EC: 231-944-3  | Massa di reazione di etilbenzene e xilene                        | Aquatic Acute 1 H400 M=1.<br>Aquatic Chronic 1 H410 M=1.  | ≥ 0.25% ≤ 0.5%     |
| CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6    | etanolo alcool etilico   | Flam. Liq. 2 H225   | ≥ 0.05% ≤ 0.1%     |
| CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0   | 2-butossietanolo;<br>etilenglicol-<br>monobutiletere             | Inhal Acute Tox. 3 H331<br>Oral Acute Tox. 4 H302<br>Skin Irrit. 2 H315   | ≥ 0.0015% ≤ 0.005% |

In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

|                                  |  |  |                                |
|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|                                  |  | Eye Irrit. 2 H319  |                                |
| CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0    | metiletilchetone                       | Flam. Liq. 2 H225<br>Eye Irrit. 2 H319<br>STOT SE 3 H336 EUH066                          | ≥0.<br>00015%<br>≤ 0.<br>0015% |
| CAS: 22464-99-9<br>EC: 245-018-1 | ACIDO 2-ETILESANOICO, SALE DI ZIRCONIO | Repr. 1B, H360D  | ≥ 0.05% ≤ 0.1%                 |
| CAS. 52645-53-1<br>EC: 258-067-9 | PERMETRINA                             | Acute Tox. 4 H302,<br>Acute Tox. 4 H332, Skin<br>Sens. 1 H317, Aquatic<br>Chronic 1 H410 | ≥ 0.5% ≤1%                     |

**Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione:**

Nessuna

**4 Interventi di primo soccorso**
**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
**In caso di contatto con la pelle:**

Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.

Lavare completamente il corpo (doccia o bagno).

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed eliminarli in modo sicuro.

**In caso di contatto con gli occhi:**

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

**In caso di ingestione:**

Non indurre vomito, chiedere assistenza medica.

In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

**In caso di inalazione:**

Portare l'fortunato all'aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Nessuno conosciuto

**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

In caso di malessere consultare immediatamente un medico.

**5 Misure antincendio**

**5.1 Mezzi di estinzione**

Mezzi di estinzione idonei:

Acqua nebulizzata

Biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>).

Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: Nessuno in particolare.

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

La combustione produce fumo pesante. Non inalare i gas prodotti dall'esplosione e/o dalla combustione (monossido e ossido di carbonio, ossidi di azoto).

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate. Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria. Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall'area di immediato pericolo i contenitori non danneggiati.

**6 Provvedimenti in caso di fuoriuscita accidentale**

**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Indossare i dispositivi di protezione individuale. Se esposti a vapori/polveri/aerosol indossare apparecchiature respiratorie. Fornire un'adeguata ventilazione. Utilizzare una protezione respiratoria adeguata.

In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

### **6.2 Precauzioni ambientali**

Evitare lo scarico o la dispersione in sistemi di drenaggio e fognature o in corpi idrici (ad es. corsi d'acqua superficiali).

### **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente inerte (es. sabbia, vermiculite)

Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati. Trattenerne l'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla.

### **6.4 Riferimenti ad altre sezioni**

Per ulteriori dettagli, vedere le Sezioni 8 e 13.

## **7 Manipolazione e stoccaggio**

### **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l'inalazione di vapori e nebbie. Nei locali abitati non utilizzare su grandi superfici. Utilizzare il sistema di ventilazione localizzato. Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti. Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali incompatibili residui. Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo. Durante il lavoro non mangiare né bere. Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.

### **7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro comprese eventuali incompatibilità**

Stoccare a temperature inferiori a 20 °C. Tenere lontano da fiamme libere e sorgenti di calore.

Evitare l'esposizione diretta al sole.

Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare l'esposizione diretta al sole.

Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. Materie incompatibili: Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10. Indicazione per i locali: Freschi e adeguatamente areati.

### **7.3 Usi finali particolari**

Nessuna informazione ulteriore per gli usi finali particolari.

## **8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale.**

### **8.1 Parametri di controllo**

In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

**Lista dei componenti contenuti nella formula con un valore OEL**

|   |  |
|---|--|
| <b>CAS: 1305-62-0 Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, &lt;2% aromatici</b> |  |
| ACGIH   | - Tipo OEL - TWA(8h): 1200 mg/m <sup>3</sup> , 197 ppm   |
| <b>CAS: 1330-20-7 xilene (miscela di isomeri)</b>   |  |
| UE  | - Tipo OEL- TWA(8h): 221 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm - STEL: 442 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm - Note: Skin |
| ACGIH   | - Tipo OEL- TWA(8h): 20 ppm - Note: A4, BEI - URT and eye irr; hematologic eff; CNS impair               |
| <b>CAS: 64-17-5 etanolo alcool etilico</b>  |  |
| ACGIH   | - Tipo OEL- STEL: 1000 ppm - Note: A3 - URT irr  |
| <b>CAS: 111-76-2 2-butossietanolo; etilenglicol-monobutilettere</b>                       |  |
| UE  | - Tipo OEL - TWA(8h): 98 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm - STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm - Note: Skin  |
| ACGIH   | - Tipo OEL - TWA(8h): 20 ppm - Note: A3, BEI - Eye and URT irr   |
| <b>CAS: 78-93-3 metiletilchetone</b>  |  |
| UE  | - Tipo OEL - TWA(8h): 600 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm - STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> , 300 ppm            |
| ACGIH   | - Tipo OEL - TWA(8h): 200 ppm - STEL: 300 ppm - Note: BEI - URT irr, CNS and PNS impair                  |

**Valori PNEC**
**Massa di reazione di etilbenzene e xilene**

Acqua di mare 0.327 mg/l

Acqua dolce 0.327 mg/l

Sedimenti d'acqua di mare 12.46 mg/kg Sedimenti d'acqua dolce 12.46 mg/kg

Microorganismi nel trattamento delle acque reflue 6.58 mg/l Terreno (agricolo) 2.31 mg/kg



In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

**Valori PNEC**

**CAS: 111-76-2 2-butossietanolo; etilenglicol-monobutiletere**

Acqua dolce 8.8 mg/l Acqua di mare 0.88 mg/l

Sedimenti d'acqua dolce 34.6 mg/kg

Sedimenti d'acqua di mare 3.46 mg/kg

Microorganismi nel trattamento delle acque reflue 463 mg/l Catena alimentare 20 mg/kg

Terreno (agricolo) 2.33 mg/kg

**Livello derivato senza effetto. (DNEL)**

**Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici**

Consumatore: 300 mg/kg - Esposizione: Orale Umana Lungo termine, effetti sistemici

Lavoratore professionale: 1.5 mg/l - Consumatore: 0.9 mg/l - Esposizione: Inalazione Umana Lungo termine, effetti sistemici

Lavoratore professionale: 300 - Consumatore: 300 mg/kg - Esposizione: Cutanea Umana Lungo termine, effetti sistemici

**Livello derivato senza effetto. (DNEL)**

**Massa di reazione di etilbenzene e xilene**

Consumatore: 12.5 mg/kg - Esposizione: Orale Umana Lungo termine, effetti sistemici

Lavoratore professionale: 221 mg/m<sup>3</sup> - Consumatore: 260 mg/m<sup>3</sup> - Esposizione: Inalazione Umana Lungo termine, effetti locali

Lavoratore professionale: 77 mg/m<sup>3</sup> - Consumatore: 65.3 mg/m<sup>3</sup> - Esposizione: Inalazione Umana Lungo termine, effetti sistemici

Lavoratore professionale: 289 mg/m<sup>3</sup> - Esposizione: Inalazione Umana Breve termine, effetti locali

Lavoratore professionale: 442 mg/m<sup>3</sup> - Esposizione: Inalazione Umana Breve termine, effetti sistemici

Lavoratore professionale: 180 mg/kg - Consumatore: 1872 mg/kg - Esposizione: Cutanea Umana

In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

Lungo termine, effetti sistemici

Lavoratore professionale: 3182 mg/kg - Esposizione: Cutanea Umana Lungo termine, effetti locali

#### **Livello derivato senza effetto. (DNEL)**

#### **CAS: 111-76-2 2-butossietanolo; etilenglicol-monobutiletere**

Lavoratore professionale: 89 mg/kg - Consumatore: 89 mg/kg - Esposizione: Cutanea Umana

Breve termine, effetti sistemici

Lavoratore professionale: 1091 mg/m<sup>3</sup> - Consumatore: 426 mg/m<sup>3</sup> - Esposizione: Inalazione

Umana Breve termine, effetti sistemici

Lavoratore professionale: 125 mg/kg - Consumatore: 75 mg/kg - Esposizione: Cutanea Umana

Lungo termine, effetti sistemici

Lavoratore professionale: 98 mg/m<sup>3</sup> - Consumatore: 59 mg/m<sup>3</sup> - Esposizione: Inalazione Umana

Lungo termine, effetti sistemici

Consumatore: 26.7 mg/kg - Esposizione: Orale Umana Breve termine, effetti sistemici

Lavoratore professionale: 246 mg/m<sup>3</sup> - Consumatore: 147 mg/m<sup>3</sup> - Esposizione: Inalazione Umana

Breve termine, effetti locali

Consumatore: 6.3 mg/kg - Esposizione: Orale Umana Lungo termine, effetti sistemici

## **8.2 Controlli dell'esposizione**

### **Protezione respiratoria:**

Tutti i dispositivi di protezione individuale devono essere conformi agli standard CE relativi (come EN 374 per i guanti e EN 166 per gli occhiali), mantenuti efficienti e conservati in modo appropriato. La durata d'uso dei dispositivi di protezione contro gli agenti chimici dipende da diversi fattori (tipologia di impiego, fattori climatici e modalità di conservazione), che possono ridurre anche notevolmente il tempo di utilizzabilità previsto dagli standard CE. Consultare sempre il fornitore dei dispositivi di protezione. Istruire il lavoratore all'uso dei dispositivi in dotazione. E' consigliato l'uso di una maschera per polveri (P2) durante i travasi (EN 149)

### **Protezione delle mani:**

Materiali adatti per guanti protettivi; EN 374:

In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

Policloroprene - CR: spessore  $\geq 0,5\text{mm}$ ; tempo di rottura  $\geq 480\text{min}$ .

Gomma nitrile - NBR: spessore  $\geq 0,35\text{mm}$ ; tempo di rottura  $\geq 480\text{min}$ .

Gomma butile - IIR: spessore  $\geq 0,5\text{mm}$ ; tempo di rottura  $\geq 480\text{min}$ .

Gomma fluorurata - FKM: spessore  $\geq 0,4\text{mm}$ ; tempo di rottura  $\geq 480\text{min}$ .

Si consiglia neoprene (0,5 mm). Guanti sconsigliati: guanti non impermeabili all'acqua

**Protezione degli occhi:**

Utilizzare visiere di sicurezza chiuse, non usare lenti oculari.

**Protezione della pelle:**

Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, es. in cotone, gomma, PVC o viton.

**Misure Tecniche e di Igiene:**

N.A.

**Controlli tecnici idonei:**

N.A.

## 9 Proprietà fisico chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto: Liquido

Colore: multicolore

Odore: inodore

Punto di fusione/congelamento: N.D.

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: N.D.

Infiammabilità: N.A.

Limite superiore/inferiore d'infiammabilità o esplosione: N.D.

Punto di infiammabilità: N.A.

Temperatura di autoaccensione: N.D.

Temperatura di decomposizione: N.D.

pH: N.A.

Viscosità cinematica: N.A.

Densità: N.D.

Densità dei vapori: N.A.

In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

Tensione di vapore: N.D.  
Idrosolubilità: parzialmente solubile  
Solubilità in olio: N.A.  
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): N.A.

### **9.2. Altre informazioni**

Nessun'altra informazione rilevante

## **10 Stabilità e reattività**

### **10.1. Reattività**

Stabile in condizioni normali.

### **10.2. Stabilità chimica**

Stabile in condizioni normali.

### **10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Per effetto del calore o in caso di incendio, si possono liberare ossidi di Carbonio e vapori che possono essere dannosi per la salute.

### **10.4. Condizioni da evitare**

Evitare la vicinanza con sorgenti di calore.

### **10.5. Materiali incompatibili**

Nessuna in particolare.

### **10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Nessuno

## **11 Informazioni tossicologiche**

### **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

#### **Informazioni tossicologiche riguardanti la miscela:**

a) tossicità acuta: Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

- b) corrosione/irritazione cutanea: Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea: Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- e) mutagenicità delle cellule germinali: Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- f) cancerogenicità: Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- g) tossicità per la riproduzione: Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola: Il prodotto è classificato: STOT SE 3 H336
- i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta: Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- j) pericolo in caso di aspirazione: Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela:**

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici | Orale<br>Cutaneo<br>Inalazione | LD50 Ratto > 5000 mg/kg<br>LD50 Coniglio > 5000 mg/kg<br>LC50 Ratto > 5000 mg/m3     |
| Massa di reazione di etilbenzene e xilene                        | Orale<br>Cutaneo<br>Inalazione | LD50 Ratto 3523 mg/kg<br>LD50 Coniglio 5000 mg/kg<br>LC50 Ratto 26 mg/l - Durata: 4h |
| 2-butossietanolo; etilenglicol-monobutiletere - CAS: 111-76-2    | Orale<br>Cutaneo<br>Inalazione | LD50 Ratto 615 mg/kg<br>LD50 Coniglio 405 mg/kg<br>LC50 Ratto 2.2 mg/l - Durata: 4h  |

**11.2 Informazioni su altri pericoli**

**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:**

In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

Nessun interferente endocrino presente in concentrazione  $\geq 0.1\%$

## 12 Informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

#### Tipo di test/concentrazione attiva/metodo valutazione

#### Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici

|          |                   |
|----------|-------------------|
| LC50/96h | Pesci > 1000 mg/l |
| EC50/72h | Alghe > 1000 mg/l |
| EC50/48h | Dafnie 1000 mg/l  |

#### Tipo di test/concentrazione attiva/metodo valutazione

#### Massa di reazione di etilbenzene e xilene

|          |                  |
|----------|------------------|
| LC50/96h | Pesci 4.093 mg/l |
| EC50/48h | Alghe 8.5 mg/l   |

#### Tipo di test/concentrazione attiva/metodo valutazione

#### CAS: 111-76-2 2-butossietanolo; etilenglicol-monobutiletere

|          |                  |
|----------|------------------|
| LC50/96h | Pesci 1474 mg/l  |
| EC50/48h | Alghe 1550 mg/l  |
| EC50/72h | Dafnie 1840 mg/l |

### Elenco delle Proprietà Eco-Tossicologiche del prodotto

Non classificato per i pericoli per l'ambiente

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Elenco delle proprietà Eco-Tossicologiche dei componenti:

Non classificato per i pericoli per l'ambiente

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

**12.2 Persistenza e degradabilità** N.A.

**12.3 Potenziale di bioaccumulo** N.A.

**12.4 Mobilità nel suolo:** N.A.

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Nessuna sostanza PBT, vPvB o interferente endocrino presente in concentrazione  $\geq 0.1\%$ .

**12.6 Altri effetti avversi**

Non disponibile

## 13 Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Non è possibile specificare un codice di rifiuto (CER) secondo l'elenco europeo dei rifiuti (LoW), a causa della dipendenza dall'uso. Contattare e inviare a un servizio di smaltimento rifiuti autorizzato.

#### Metodi di smaltimento:

Lo smaltimento di questo prodotto, soluzioni, imballaggio ed eventuali sottoprodotti deve sempre essere conforme ai requisiti della legislazione sulla protezione ambientale e sullo smaltimento dei rifiuti e ai requisiti delle autorità locali e regionali. Smaltire i prodotti in eccesso e non riciclabili tramite un appaltatore autorizzato allo smaltimento dei rifiuti.

Non gettare i rifiuti nelle fognature.

#### Considerazioni sullo smaltimento:

Non consentire l'ingresso in canali di scolo o corsi d'acqua.

Smaltire il prodotto secondo tutte le normative federali, statali e locali applicabili.

Se questo prodotto venisse miscelato con altri rifiuti, il codice rifiuto originale potrebbe non essere più applicabile e il codice appropriato dovrebbe essere assegnato.

Smaltire i contenitori contaminati dal prodotto in conformità con le disposizioni locali o nazionali.

Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale per i rifiuti.

## 14 Informazioni sul trasporto

In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto.

**14.1 Numero ONU o numero ID:** N.A.

**14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto:** N.A.

**14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:** N.A.

**14.4 Gruppo d'imballaggio:** N.A.

**14.5 Pericoli per l'ambiente:** N.A.

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:** N.A.

Strada e Rotaia (ADR-RID): N.A.

Aria (IATA):N.A.

Mare (IMDG): N.A.

**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO:** N.A.

## 15 Informazione sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81

D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013

Regolamento (UE) n. 2020/878

Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regolamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regolamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regolamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regolamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regolamento (UE) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regolamento (UE) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regolamento (UE) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Regolamento (UE) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regolamento (UE) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regolamento (UE) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Regolamento (UE) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)



In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

Regolamento (UE) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti:

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:

Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).

Direttiva 2012/18/EU (Seveso III)

Regolamento 648/2004/CE (Detergenti).

D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale

Dir. 2004/42/CE (Direttiva COV)

Disposizioni relative alla direttiva EU 2012/18 (Seveso III):

Categoria Seveso III in accordo all'Allegato 1, parte 1

Il prodotto appartiene alle categorie: P5c

#### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è necessaria alcuna valutazione della sicurezza chimica.

### 16 Altre informazioni

| Codice | Descrizione   |
|--------|---|
| H226   | Liquido e vapori infiammabili.  |
| H304   | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H336   | Può provocare sonnolenza o vertigini.   |
| EUH066 | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.        |
| H400   | Molto tossico per gli organismi acquatici.  |
| H410   | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata..           |
| H312   | Nocivo per contatto con la pelle  |
| H332   | Nocivo se inalato.  |
| H373   | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.     |
| H319   | Provoca grave irritazione oculare.  |

In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

|      |   |
|------|---|
| H315 | Provoca irritazione cutanea.  |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie.                                       |
| H302 | Nocivo se ingerito.   |
| H372 | Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea.                           |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata..        |
| H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili                                |
| H331 | Tossico se inalato.   |

| Codice       | Classe e categoria di pericolo | Descrizione   |
|--------------|--------------------------------|---|
| 2.6/2        | Flam. Liq. 2                   | Liquido infiammabile, Categoria 2   |
| 2.6/3        | Flam. Liq. 3                   | Liquido infiammabile, Categoria 3   |
| 3.1/3/Inhal  | Acute Tox. 3                   | Tossicità acuta (per inalazione), Categoria 3                               |
| 3.1/4/Dermal | Acute Tox. 4                   | Tossicità acuta (per via cutanea), Categoria 4                              |
| 3.1/4/Inhal  | Acute Tox. 4                   | Tossicità acuta (per inalazione), Categoria 4                               |
| 3.1/4/Oral   | Acute Tox. 4                   | Tossicità acuta (per via orale), Categoria 4                                |
| 3.10/1       | Asp. Tox. 1                    | Pericolo in caso di aspirazione, Categoria 1                                |
| 3.2/2        | Skin Irrit. 2                  | Irritazione cutanea, Categoria 2  |
| 3.3/2        | Eye Irrit. 2                   | Irritazione oculare, Categoria 2  |
| 3.4.2/1      | Skin Sens. 1                   | Sensibilizzazione della pelle, Categoria 1                                  |
| 3.8/3        | STOT SE 3                      | Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, Categoria 3 |

In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

|        |                   |  |
|--------|-------------------|--|
| 3.9/1  | STOT RE 1         | Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, Categoria 1 |
| 3.9/2  | STOT RE 2         | Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, Categoria 2 |
| 4.1/A1 | Aquatic Acute 1   | Pericolo acuto per l'ambiente acquatico, Categoria 1                         |
| 4.1/C1 | Aquatic Chronic 1 | Pericolo cronico (a lungo termine) per l'ambiente acquatico, Categoria 1     |
| 4.1/C3 | Aquatic Chronic 3 | Pericolo cronico (a lungo termine) per l'ambiente acquatico, Categoria 3     |

Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele:

| Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 | Procedura di classificazione     |
|---|----------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226  | Sulla base di prove sperimentali |
| STOT SE 3, H336   | Metodo di calcolo                |
| Aquatic Chronic 3, H412                                   | Metodo di calcolo                |

#### Liberatoria

Le informazioni contenute in questa SDS riflettono le attuali conoscenze disponibili ed è attendibile prevedere che il prodotto venga utilizzato in base alle condizioni prescritte. Qualsiasi altro uso del prodotto, compreso l'uso del prodotto in combinazione con altri prodotti o in altri processi, è responsabilità dell'utilizzatore.

L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.

Questo documento è stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione adeguata.

**Scheda rilasciata da:** QSU

**Interlocutore:**

Responsabile Assicurazione Qualità: Sergio Torres

In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

**Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente**

Legenda delle abbreviazioni ed acronimi usati nella scheda dati di sicurezza:

ACGIH: Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci pericolose.

AND: Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne

ATE: Tossicità Acuta Stimata

STAmix: Stima della tossicità acuta (Miscela)

BCF: Fattore di concentrazione Biologica

BEI: Indice biologico di esposizione

BOD: domanda biochimica di ossigeno

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society).

CAV: Centro Antiveleni

CE: Comunità europea

CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.

CMR: Cancerogeno, mutagenico, riproduttivo tossico

COD: domanda chimica di ossigeno

COV: Composto Organico Volatile

CSA: Valutazione della sicurezza chimica

CSR: Relazione sulla Sicurezza Chimica

DMEL: Livello derivato con effetti minimi

DNEL: Livello derivato senza effetto.

DPD: Direttiva Prodotti Pericolosi

DSD: Direttiva Sostanze Pericolose

EC50: Concentrazione effettiva mediana

ECHA: Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche

EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in commercio.

ES: Scenario di Esposizione

GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania.

GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici.

IARC: Centro Internazionale di Ricerca sul Cancro

IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale.

IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto aereo internazionale" (IATA).

IC50: Concentrazione di inibizione mediana

In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.  
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione civile" (ICAO).  
IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose.  
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.  
IRCCS: Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
KAFH: KAFH  
KSt: Coefficiente d'esplosione.  
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test.  
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test.  
LDLo: Dose letale minima  
N.A.: Non Applicabile  
N/A: Non Applicabile  
N/D: Non determinato / non disponibile  
NA: Non disponibile  
NIOSH: Istituto Nazionale per la Sicurezza e l'Igiene del Lavoro  
NOAEL: Dose priva di effetti avversi osservati  
OSHA: Agenzia per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro  
PBT: Persistente, bioaccumulabile e tossico  
PGK: Istruzioni di imballaggio  
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto.  
PSG: Passeggeri  
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria.  
STEL: Limite d'esposizione a corto termine.  
STOT: Tossicità organo-specifica.  
TLV: Valore limite di soglia.  
TWATLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard).  
vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile

In conformità al Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) art.31, Regolamento UE 2020/878, Regolamento CE n.1272/2008 e Regolamento UE 2017/542

**ETICHETTA PRODOTTO:**

**IMPERWOOD VERNICE FLATTING**

**Contiene:**

Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici

**Indicazioni di pericolo:**

|         |  |
|---------|--|
| H226    | Liquido e vapori infiammabili.   |
| H336    | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                      |
| H412    | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.            |
| EUH066  | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |
| EUH208: | Contiene: Neodecanoato di cobalto.<br>Può provocare una reazione allergica |

**Consigli di prudenza:**

|      |   |
|------|---|
| P101 | P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.               |
| P102 | P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.   |
| P210 | P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. |
| P271 | P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.  |
| P405 | P405: Conservare sottochiave.   |



**Pericolo**

**UFI:8720-30KF-900M-VONX**

**COLORIFICIO IMPERIAL EDILTORRES SRL**

*Sede legale e produttiva: Via Chiaravelli, 30  
90121 Palermo*

*Contatti:*

*Tel. +39 091 630 3549 -  
info@colorificioimperial.it*

**[www.colorificioimperial.it](http://www.colorificioimperial.it)**